

# PÍSTOVÉ KOMPRESORY CLASSIC

# 3

Záruka  
3 roky

## CLASSIC 17

2,2 Kw



CLASSIC 25  
CLASSIC 22 T  
CLASSIC 30 T  
3 - 4 Kw

## CLASSIC 39

4 Kw



## CLASSIC 45

5,5 Kw

## CLASSIC 55

7,5 Kw



## CLASSIC S, ST

2,2-7,5 Kw

### Komponenty

- Litinové agregáty
- Motory Siemens/MEZ
- Tlakové spínače CONDOR
- Další komponenty od renomovaných výrobců jsou zárukou vysoké kvality a spolehlivosti
- CLASSIC T - dvoustupňový agregát. Tlak až 12,5 bar
- Regulátor tlaku s filtrem (20µm)

### Výhody

- Nízké otáčky
- Plynulý chod
- Snadná manipulace
- Regulace tlaku vzduchu
- Záruka až 3 roky
- Garance záručního i pozáručního servisu v rámci celé ČR a SR
- Rychlé dodání kompresoru koncovému zákazníkovi

Výrobce:  
PRESS-HAMMER s.r.o.  
5. května, Veselá 8  
295 01 Mnichovo Hradiště

Tel./Fax : 326 782 088  
E-mail : info@press-hammer.cz  
Internet: www.press-hammer.cz

# PRESS HAMMER

Dealer:

# CLASSIC

## • technické parametry

### CLASSIC

17 - 55 m<sup>3</sup>/h



- Pomaloběžné mobilní kompresory
- Kompresory jsou vybaveny k okamžitému použití
- Regulátor tlaku s filtrem (20µm)

litry	Objednací číslo	Typ kompresoru	Napájení	kW	Základní stroj	l/min	m <sup>3</sup> /h	bar	otáčky	válce	stupně	dB	D x V x Š (cm)	kg
50	002948	CLASSIC 17	230	2,2	LB30-2	285	17,1	10	1180	2	1	78	105 x 78 x 410	74
50	002944	CLASSIC 17	400	2,2	LB30-2	285	17,1	10	1180	2	1	78	05 x 78 x 410	74
100	002290	CLASSIC 17	400	2,2	LB30-2	285	17,1	10	1180	2	1	78	120 x 88 x 44	86
150	002291	CLASSIC 17	400	2,2	LB30-2	285	17,1	10	1180	2	1	78	134 x 93 x 54	98
100	002828	CLASSIC 22 T	400	3	LT40-3	368	22,1	12,5	1100	3	2	79	120 x 88 x 44	93
150	002829	CLASSIC 22 T	400	3	LT40-3	368	22,1	12,5	1100	3	2	79	134 x 93 x 54	113
270	002830	CLASSIC 22 T	400	3	LT40-3	368	22,1	12,5	1100	3	2	79	158 x 104 x 65	132
100	002292	CLASSIC 25	400	3	LB40-3	408	24,5	10	1100	3	1	78	120 x 88 x 44	94
150	002293	CLASSIC 25	400	3	LB40-3	408	24,5	10	1100	3	1	78	134 x 93 x 54	106
270	002294	CLASSIC 25	400	3	LB40-3	408	24,5	10	1100	3	1	78	158 x 104 x 65	145
150	002856	CLASSIC 30 T	400	4	LT55-3	500	30	12,5	1000	3	2	79	134 x 94 x 54	123
270	002857	CLASSIC 30 T	400	4	LT55-3	500	30	12,5	1000	3	2	79	158 x 105 x 65	152
150	002295	CLASSIC 39	400	4	LB50-2	650	39	10	1100	2	1	79	134 x 96 x 54	123
270	002296	CLASSIC 39	400	4	LB50-2	650	39	10	1100	2	1	79	160 x 108 x 65	162
270	002297	CLASSIC 45	400	5,5	LB75-2	750	45	10	960	3	1	80	160 x 115 x 65	184
270	002298	CLASSIC 55	400	7,5	LB75-2	925	55,5	10	1120	3	1	80	160 x 115 x 65	192

### CLASSIC S, ST

17 - 55 m<sup>3</sup>/h



- Stojatý vzdušník české výroby - PASPORT
- Úsporné řešení pro instalaci kompresoru
- dlouhá životnost



litry	Objednací číslo	Typ kompresoru	Napájení	kW	Základní stroj	l/min	m <sup>3</sup> /h	bar	otáčky	válce	stupně	dB	D x Š x V (cm)	kg
270	002832	CLASSIC 17 S	400	2,2	LB30-2	285	17,1	10	1180	2	1	78	72 x 72 x 170	145
270	002833	CLASSIC 22 ST	400	3	LT40-3	368	22,1	12,5	1100	3	2	79	72 x 72 x 171	153
270	002834	CLASSIC 25 S	400	3	LB40-3	408	24,5	10	1100	3	1	78	72 x 72 x 170	146
270	002855	CLASSIC 30 ST	400	4	LT50-3	500	30	12,5	1000	3	2	79	72 x 72 x 173	178
270	002835	CLASSIC 39 S	400	4	LB50-2	650	39	10	1100	2	1	79	72 x 72 x 176	171
270	002836	CLASSIC 45 S	400	5,5	LB75-2	750	45	10	960	3	1	80	72 x 72 x 179	193
270	002837	CLASSIC 55 S	400	7,5	LB75-2	925	55,5	10	1120	3	1	80	72 x 72 x 179	201

Vysvětlivky:

T = Tlak. Vyšší tlak 12,5 bar. Dvoustupňové kompresory  
S = STABIL - kompresor je na stojatém vzdušníku