

# KONDENZAČNÍ SUŠIČKY

Kompresory a příslušenství...

## Řada ED



ED 54



Easy Dry Line series



| Model  | Max. tlak | Připojení | l/min | m <sup>3</sup> /h | Spotřeba energie | Napájení V/fáze/Hz | Váha kg | Rozměry D x Š x V (mm) |
|--------|-----------|-----------|-------|-------------------|------------------|--------------------|---------|------------------------|
| ED 18  | 16 bar    | 3/8"      | 300   | 18                | 0,12 kW          | 230/1/50           | 18      | 360x305x404            |
| ED 24  | 16 bar    | 3/8"      | 400   | 24                | 0,12 kW          | 230/1/50           | 18      | 360x305x404            |
| ED 54  | 16 bar    | 1/2"      | 900   | 54                | 0,18 kW          | 230/1/50           | 26      | 433x370x435            |
| ED 72  | 16 bar    | 1/2"      | 1 200 | 72                | 0,20 kW          | 230/1/50           | 26      | 433x370x435            |
| ED 108 | 16 bar    | 3/4"      | 1 800 | 108               | 0,41 kW          | 230/1/50           | 33      | 433x370x555            |
| ED 144 | 16 bar    | 3/4"      | 2 400 | 144               | 0,41 kW          | 230/1/50           | 34      | 433x370x555            |
| ED 180 | 16 bar    | 3/4"      | 3 000 | 180               | 0,61 kW          | 230/1/50           | 43      | 433x370x555            |
| ED 225 | 14 bar    | 1"        | 3 750 | 225               | 0,6 kW           | 230/1/50           | 62      | 595x485x614            |
| ED 260 | 14 bar    | 1"        | 4 333 | 260               | 0,6 kW           | 230/1/50           | 64      | 595x485x614            |

### Kondenzační sušičky vzduchu OMI

- Plně automatický provoz
- Elektronické ovládání
- Hlášení v případě poruchy (vyšší teplota, zamrznutí...)
- Možnost nastavení rychlosti ventilátoru
- Připojení na 230 V
- Provozní tlak 14-16 bar
- Nízká tlaková ztráta
- Nízká váha
- Stabilní základna
- Vybavené všemi pojistnými armaturami

Kondenzační sušičky vzduchu Easy Dry Line series byly navrženy tak, aby splňovaly vysoké nároky, které trh v této oblasti požaduje.

Všechny modely jsou vybaveny vysoce účinným výměníkem tepla, včetně integrované odlučovače kondenzátu.

Díky patentovanému řešení, je možné nastavit rychlost ventilátoru v závislosti na zatížení, aby bylo zaručeno, že bude zachována konstantní rychlost a vysoká úroveň výkonu.

Sušičky řady ED jsou vybaveny programovatelným elektronickým odvaděčem kondenzátu, který dobře pracuje i při vyšším zatížení.

### Kontakt:

PRESS HAMMER s.r.o.  
5. května 8  
Veselá u Mnichova Hradiště  
295 01

**PRESS HAMMER** s.r.o.

Tel./Fax : 326 782 088

E-mail : [info@press-hammer.cz](mailto:info@press-hammer.cz)

Internet : [www.press-hammer.cz](http://www.press-hammer.cz)